

VESTIAIRES TYPE Z

Par leur conception et leur fabrication, nos vestiaires monoblocs soudés offrent une excellente rigidité, une exceptionnelle solidité et durabilité.

FICHE TECHNIQUE

MATIÈRE : Tôle acier laminé à froid 7 et 9/10ème

ÉQUIPEMENT :

- Par case vestiaire (2 cases par colonne) :
1 penderie avec tringle porte-cintre, 1 casier de rangement

PORTES :

Ouverture des portes et portillons sur charnières-paumelles.
Porte-étiquette embouti.

AERATIONS :

Par poinçonnage haut et bas des portes.

FERMETURE :

- Par morillon porte-cadenas.
- Par serrure à 2 clés en option (voir en page 11)

PIEDS (en option):

Tubes carré de 30x30mm avec embouts plastique isolant.
 Option vérins de stabilité (voir en page 21)

PEINTURE :

Hydrosoluble ou époxy cuite au four à 180° avec un excellent rendu.

ATTENTION : Pour une utilisation en ambiance humide ou chlorée nous consulter.

DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT des modèles toit droit sans pieds :

- 1 colonne (2 cases) : 1800 x 400 x 500 mm
- 2 colonnes (4 cases) : 1800 x 800 x 500 mm
- 3 colonnes (6 cases) : 1800 x 1200 x 500 mm

DIMENSIONS CASIER

PASSAGE UTILE SUR TABLETTE	LARGEUR UTILE	PROFONDEUR UTILE
280 mm	395 mm	479 mm

DIMENSIONS PENDERIE

HAUTEUR PENDERIE	LARGEUR UTILE	PROFONDEUR UTILE
1070 mm	197 mm	479 mm

VESTIAIRES TYPE Z

**MODÈLE DE BASE TOIT DROIT SANS PIEDS**

largeur 400 mm, hauteur 1800 mm, profondeur 500 mm

NBRE DE CASES	RÉFÉRENCE	LARGEUR	POIDS
1 colonne	PZ1DC	400	29 Kg
2 colonnes	PZ2DC	800	52 Kg
3 colonnes	PZ3DC	1200	75 Kg

MODÈLE DE BASE TOIT INCLINÉ SANS PIEDS

largeur 400 mm, hauteur 1950 mm, profondeur 500 mm

NBRE DE CASES	RÉFÉRENCE	LARGEUR	POIDS
1 colonnes	PZ1IC	400	31 Kg
2 colonnes	PZ2IC	800	56 Kg
3 colonnes	PZ3IC	1200	79 Kg



- **OPTION FERMETURE PAR SERRURE 2 CLÉS**
Pas de supplément de prix : Indiquer simplement la lettre **S** pour serrure au lieu de **C** pour porte-cadenas en fin de référence. (Exemple **PZ1DC** devient **PZ1DS**)
- **OPTION PIEDS**
En tube carré avec tampon plastique : Ht 100mm